

NITROCELLULOSE SURFACER

It is a high-build material to fill pores in wood surfaces. This product produces a smooth, hard, seal coat as a foundation before using top coat. It boasts maximum coverage, easy sanding, superior adhesion and color retention.

سيرفسر نيترو سيلولوز للأخشاب

هو مادة سميكة القوام تستخدم لملئ المسام في الاسطح الخشبية، تم صنع هذا المنتج خصيصاً لتجهيز الأسطح الخشبية قبل إستخدام الدهان النهائي للحصول على سطح ناعم وأملس يتميز هذا المنتج بسهولة الصغرة وقوة الإلتصاق.

Product - المنتج	Package - التعبئة		
Nitrocellulose surfacer سيرفسر نيترو سيلولوز	1kg	4.5kg	20kg



Surface preparation, Sanding

تجهيز وصغرة السطح
Sanding paper no. 150
صغرة رقم ١٥٠



Drying time

وقت الجفاف
5 Min for the first layer
35-45 min for the final layer
٥ دقائق للوجه الاول
٣٥-٤٥ دقيقة للوجه الاخير



Dilution

التخفيف
N.C thinner to obtain the required viscosity
ثر نيترو سيلولوز حتى الوصول للقوام المناسب



Nozzle diameter

قطر فونية الرش
1.4-1.6 mm
١,٤-١,٦ مللي



Application

التطبيق
1-2 layers with spray gun or cotton
١-٢ وجه بإستخدام قطنه او مسدس الرش



Surface after spray sanding

الصغرة بعد الرش
Sanding paper no. 320
صغرة رقم ٣٢٠

